ViewSonic® PJ502 Projektor

PORTABEL UND PREISATTRAKTIV

Der vielseitige und preisattraktive Projektor mit vielen Features

Der ViewSonic PJ502 ist leicht, hell und vielseitig einsetzbar und beeindruckt durch gestochen scharfe Darstellungen. Er bietet eine Leuchtstärke von **1.600 ANSI LUMEN UND WIEGT NUR 2,4 KG**. Das Modell mit einer optimalen Auflösung von **800 X 600 BILDPUNKTEN (SVGA) IST BIS 1.600 X 1.200 SKALIERBAR. EINE VERLÄNGERTE LAMPEN-LEBENSDAUER UND EINEN REDUZIERTEN GERÄUSCHPEGEL ERMÖGLICHT DER WHISPERMODUS**. Für dynamische Präsentationen und spannendes Home-Entertainment ist das Modell mit vielen Videoeingängen ausgestattet. Mit dem Zoomring, der Autotuning-Funktion und der digitalen Keystone-Korrektur lässt sich bequem ein optimales Bild einstellen, die Installation erfolgt per einfachem Knopfdruck. Der PJ502 ist gleichermaßen eine erste Wahl für private Umgebungen, den Bildungsbereich und Businesspräsentationen.

NEU!
3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice[1]

Portabel und leistungsstark.

Ideal für mobile Professionals

1.600 ANSI Lumen und nur 2,4 kg schwer – eine brillante Wahl für mobile Profis.

Gestochen scharfe Darstellungen

Mit einer optimalen Auflösung von 800 x 600 produziert das Modell gestochen scharfe Daten- und Videodarstellungen.

Perfekte Bilder in jeder Umgebung

Dank digitaler Keystone-Korrektur und Zoomfunktion kann in nahezu jedem Raum die perfekte Bildgröße eingestellt werden.

Unterstützt HD-Signale inkl. 720p und 1080i

Für fantastisch lebensechte Bilder mit exzellenten Kontrasten und brillanter Klarheit.

Längere Lampenlebensdauer im Whispermodus

Im Whispermodus erhöht sich die Lampenlebensdauer bis zu 4.000 Stunden.

On-Screen-Menü und Farbkalibrierung für perfekte Einstellungen

Die Bildgeometrie und die Farben können bequem über das klar strukturierte On-Screen-Menü eingestellt werden.

Nutzerfreundliche Fernbedienung inklusive

Light Idea

ViewSonic®

ViewSonic® PJ502 Projektor

PORTABEL UND PREISATTRAKTIV

1. *Eingangswahl*
2. *Power-Taste*
3. *Menü*
4. *Eingänge: Component, Composite, S-Video*
5. *RS-232*
6. *RGB-Eingang*
7. *Zoom und Schärfering*

P502 Distanzkalkulator

Bildgröße (Diagonal in cm Weitwinkel - Tele)	Bildhöhe (in cm, Weitwinkel - Tele)	Width (in cm, Weitwinkel - Tele)	Projektionsdistanz (in cm)
101 - 68	61 - 40	81 - 56	127
152 - 101	91 -61	122 - 40	188
254 - 172	152 - 104	203 - 137	312
457 - 256	228 - 154	304 - 205	469
508 - 345	304 - 208	406 - 274	629
762 - 505	457 - 312	609 - 406	939
1016 - 670	609 - 401	812 - 535	1249
1270 - 853	762 - 513	1016 - 678	1562

Abweichungen von +/- 5 % möglich
Projektionsverhältnis 1,49 – 1,79:1 (Projektionsabstand/Bildbreite)

Optionales Zubehör

- Ersatzlampe PRJ-RLC-015
- Decken-/Wandbefestigung
- Hartschalenkoffer mit Rollen

PORTABLER PROJEKTOR

LCD	**Typ**	3 x 0,7 P-Si TFT
	Auflösung	SVGA 800 x 600, 1.600 x 1.200 komprimiert
	Objektiv	Manueller Fokus, manueller Zoom
	Zoomfaktor	1,2; F=1,7-1,8 f=21,7-26,1mm
	Digital Keystone	+/- 15°
DISPLAY	**Projektionsgröße**	0,76 m - 7,6 m (diagonal)
	Projektionsdistanz	0,9 m - 11 m
	Projektionsverhältnis	1,49 - 1,79 :1 (Projektionsabstand/Bildbreite)
	Lampe/Lebensdauer	165 Watt/bis 4.000 Stunden[3]
	Helligkeit	1600 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	400:1
	Bildformate	4:3 (nativ), 16:9
AUDIO	**Lautsprecher**	1x1 Watt
EINGANGSSIGNAL	**PC**	RGB analog
	Video	NTSC, NTSC 4:3, PAL, SECAM, 480i/p, HDTV 720p, 1080i
	Frequenz	F_h: 15-91 kHz, F_v: 50-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	**PC/Mac®[2]**	Analog: von VGA bis UXGA (skaliert)/Analog: bis SXGA(skaliert)
ANSCHLUSS	**RGB Eingang**	15-poliger D-Sub
	Composite Video	Cinch-Buchsen
	S-Video	Mini-DIN 4-polig
	Component-Video	Cinch-Buchsen (x3)
	Audio	Cinch-Buchse
	Netzwerk	RS-232
STROM-VERSORGUNG	**Netzspannung**	100-120 V / 200- 240 V, 50-60 Hz (universal)
	Leistungsaufnahme	220 W (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Stand-by Ein/Aus, Menü, Eingang
	Fernbedienung	Stand-by Ein/Aus, Seite auf-/abwärts, Enter, Lautstärke, Stummschaltung, Bildausblendung, Auto-Einstellung, Suche, RGB, Video, Seitenverhältnis, Vergrößern An/Aus, Standbild, Bildposition, Keystone, Reset, Escape
	On-Screen-Menü	Sprache (14 Sprachen), Bild (Keystone, Helligkeit, Kontrast, Seitenverhältnis, Whispermodus, Spiegelung, Sprache, Gamma-Korrektur, Farbe) Farbbalance RGB (Schärfe, Farbe, Tönung, My Memory, H/V-Position, H-Phase, H-Größe, Overscan, Farbraum, Component, Video, Frame Lock, 3D-YCS, Video-Rauschunterdrückung, Progressive Scan, S2 aspect, Einstellung, Power aus, Suche, Bildausblendung, Start, Menüposition, Nachricht, Screentyp, Reset), Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Lampe (Timer, Timer-Reset), Filter (Timer, Timer Reset)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0 °C bis 30 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCHPEGEL	**Normal/Whispermodus[3]**	33 Dezibel (typisch)/29 Dezibel (typisch)
ABMESSUNGEN		297 mm (B) x 64 mm (H) x 234 mm (T) (ohne Objektiv und Standfüße)
GEWICHT	**Netto**	2,4 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TÜV/GS, CE, UL, C-UL, FCC-CLASS B, CB, C-Tick, NOM
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Front- und Rückprojektion, Overscan, Frame Lock, 3D-YCS, Video-Rauschunterdrückung, Progressive Scan, Soft-Tragetasche, Fernbedienung
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Webseite: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

specifications

ViewSonic®

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] ViewSonic gewährt für seine LCD- und DLP-Projektoren (außer PJ250), die ab dem 1. April 2004 gekauft wurden, eine dreijährige Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service in folgenden EU- und EFTA-Ländern: Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemarkt, Finnland, Deutschland, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island. [2] evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich. [3] Im Whisper-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich auf bis zu 4.000 Stunden.

©ViewSonic 2004. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ502 11/04-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de